



2x carottages Ø250
+ "Doyma Curaflex" ou équivalent
Z axe 432.10

Cheminée d'aération en inox 1.4301
pour conduites en PP ØExt.110mm

1x carottage Ø200
+ "Doyma Curaflex" ou équivalent
Z axe 431.90

Échelons DIN 19555 type "B"
et point d'ancrage "Lux-Top Klick II - ELO"

Passage mural type
Frank Mauerkragen

PP - Øext.250

Rigole en carrelage
(Pente 1.5%)

2X9 passages muraux et couvercles type :
-18xHauff HSI150 K2/300mm
-7xHSI150-M110
-2xHSI150-M125

3x passages muraux et couvercles type :
-3xHauff HSI150 K2/300mm
-3xHSI150-M110
(pour 3x gaines 100/110)
Z axe 432.10

Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent
+Aide à l'accès double montant, escamotable,
et point d'ancrage "Lux-Top Klick II - ELO"

Puisard en inox
Voir plan spécifique

2x carottages Ø100
+ "Doyma Curaflex" ou équivalent
Z axe 431.80
Échelle d'accès en inox 1.4571
Type "HAILO" ou équivalent
Sans aide à l'accès
(Dépassement de ± 1/60m du niveau fini R-D-C)

2x brides Ø300
à collerette d'étanchéité et bande hydrogonflante pour éviter le risque
de refoulement en cas d'arrêt des pompes
Fermeture après réalisation de l'ouvrage et remblai

1x carottages Ø150
+ "Doyma Curaflex" ou équivalent
Z axe 432.20
(regard pompage)

Radier en pente sans chape

Chape de pente et carrelages
1.5%

