



Verbindungsleitungen
mit gepl. Druckleitungsschacht Nr. 9466CC001
1x Leerrohr Strom (SIDEN)
1x DN125PE Leerrohr (SIDEN)

Trespa-Fassadenplatten B2
Dekor A25.8.1. antrazith d=6mm
auf Unterkonstruktion montieren

Dichtungssatz Curaflex C/M
Fa. Doyma oder gleichwertig

GOK 431,
Brauchwasser
Montageort
mit Lüftung
Typ: Flygt
S= 426,18
Absperre
DN200 mit
Kniegelenk
Kunststoff
Achse=42

RÜB
V_{gepl.} 79 m³
V_{erf.} 66 m³

Spülkippe SPÜ 200
L= 4,00m, Vges.: 0,82 m³

GRUNDRISS UG1

Spitzenabflüsse:

Q _(n=1)	= 495 l/s
Q _(n=0,6)	= 620 l/s
Q _(n=0,4)	= 782 l/s
Q _(max)	= 1.250 l/s

Feinsiebrechen
Romag RSW 5x2/4:

Schwellehöhe 428,59
Staublech 428,84
Rechenoberkante 429,22
Notentlastungshöhe 429,41

DER VERBAU WIRD MIT BOHRPFÄHLEN

DETAIL
Pumpensumpf 80x80 cm
M 1:25