



**Luftleitung,**  
W 1.4301 / 60,3 x 2,0 mm  
Erdverlegte Leitungen sind mit  
dauerhaftem Korrosionsschutz: **KEBULEN®**-Band  
(Dreischicht-Verbundband) oder glw. auszurüsten!

**Schutzrohr,**  
PE 100, SDR 17,  
d.a. = 110 x 6,6 mm

**Fällmittel-Dosierschacht**  
(werksseitig monolithisch  
vorgefertigt)  
(80 x 80 cm)

**Zulauf,**  
PE 100, SDR 17,  
d.a. = 180 x 10,7 mm

**Brauchwasserentnahme,**  
PE 100, SDR 17,  
d.a. = 63 x 3,8 mm

Beton Cat. 2 C30/37

Kernbohrung DN 200

Zuluft  
DN 300

Regenwasser

**Kompaktanlage**  
W 1.4571  
88,9 x 2,0 mm

**ABUS Typ ELV**

**Druckleitung**  
von PW Rodershausen II,  
PE 100, SDR 17,  
d.a. = 110 x 6,6 mm

PE 100, SDR 17,  
d.a. = 90 x 5,4 mm

**Abwasser,**  
PP SN10 RAUSISTO,  
DN 160 (1,5 %)

**Schaltwarte**

**Sanitär**

**Labor**

**Schmutzwassererhebeschacht**  
Schachtabdeckung befahrbar (D400)  
Fabrikat: HUBER, typ SD7  
1000 x 1000 mm

**Kabelziehschacht**  
Schachtabdeckung befahrbar (D 400),  
Fabrikat: SAINT GOBAIN / PAM, Typ: TELECOM,  
750 x 1500 mm

Holzverschalung aus unbehandeltem  
und einheimischem Nadelholz (NH S10),  
gemäß Genehmigung der  
Umwelt- resp. Forstverwaltung

Prévoir gaine électrique  
pour l'alimentation du  
producteur d'eau chaude

# Erdgeschoss