

Einleitungsstelle 9830CE220
mit Wasserbausteinen sichern
S= 422.30

Absatz DN 200 PP
8,000 m - 100,0 ‰
S 423.10

prov. Ablaufkanal DN 400
bzw. Graben

DN 350 B 83,75 m 53,8 ‰

provisorischer Schacht gemauert
Versickerungsmulde für Dach- und Oberflächenwasser mit Überlauf zum Gewässer

983011069
D 427.58
S₁ 426.58
S₂ 423.56
T 4.02

983011071
D 422.80
S₁ 422.10
S₂ 421.28
T 1.52

Biocos-Anlage

Fallrohr

Kabelzug-schacht

Flur

NSUV

Sanitärraum

Rechenraum

SW-Pumpe-

Vorlageschacht

Gebälse-/

Fällmittelraum

Zulaufpumpen-

Vorlageschacht

Beckenüberlauf

RÜB
V = 67 m³

Schlamm-speicher
V = 41 m³

Überflurhydrant

Zählerkasten Creos

schützenswerter Heckenbestand

schützenswerter Heckenbestand

Einleitungsstelle 9830CE219
mit Wasserbausteinen und
Störsteinen sichern S= 423.95

9830CP717
DN 1200
D 425.10
S₁ 424.95
T 1.05

DN 800 Su mit 30 cm
Wassersubstrat
20,0 m - 45,0 ‰

7,2 ‰

2,0 ‰

2,0 ‰

